

Budka IMIN BOOTH XL - Specyfikacja techniczna

lp.	Pozycja	ilość	Dane
1	Gniazdo elektryczne	4	gniazdo 2P+Z, 16A-250V (po 2 szt. po prawej i lewej stronie pomieszczenia)
2	Gniazdo USB	2	Gniazdo zasilające USB 230 V /5 V; 1500mA
3	Gniazdo RJ45	1	Gniazdo RJ45 KAT5E FTP
4	Gniazdo HDMI	1	Gniazdo HDMI typ A
5	Przewód przyłączniowy 230V	2	3x1,5; długość: 2,5m, wtyczka 2P+Z, Czarny
6	Przewód przyłączniowy RJ45	1	Przewód FTP, długość: 3,5m
7	Monitor 31,5"	1	Przekątna: 31,5 cala
			Matryca: IPS LCD, 16:9
			Rozdzielczość: 1920 x 1080
			Czas reakcji matrycy: 5 ms
			Kąt widzenia w pionie / w poziomie: 178 stopni
			Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln
			Jasność ekranu: 250 cd/m2
			Klasa energetyczna: A
			Głośniki: 2 x 5 W
			Złącza: HDMI , D-Sub (VGA), DVI, wyjście/wejście Audio
8	Wentylatory	4	Przepływ powietrza: max. 210 m3/h / szt.
			Płynna regulacja obrotów (10-100%) za pomocą pokrętła
9	Oświetlenie LED	1	Oprawa LED 24W, 2000lm, 4000K
10	Iluminacja LED	2	Listwy LED 8W, 4000K, 750lm
11	Czerpnia powietrza	2	Powierzchnia czynna 300cm2/szt.
12	Krzesła/fotele	N	Opcjonalnie, według specyfikacji klienta
13	Stolik	1	Opcjonalnie, według specyfikacji klienta
14	Wymiary zewnętrzne	-	wys. 225 cm, szer. 260cm, gł. 260 cm
15	Drzwi szklane + świetliki	-	Szkló klejone (folia); 5+5mm (łącznie grubość 11mm), bezpieczne; hartowane; certyfikat CE
16	Waga	-	1200 kg netto
17	Wykończenie wewnętrzne	-	Panele akustyczne/ tkanina akustyczna, MDF lakierowany (paleta RAL lub NCS), pokryty transparentnym lakierem ochronnym.
18	Wykończenie zewnętrzne	-	MDF lakierowany (paleta RAL lub NCS), pokryty transparentnym lakierem ochronnym.